

TAVOLA DELLE DIMENSIONI RACCOMANDATE DALLA S.M.E.E.

SCARTAMENTO	DA RUOTA A RUOTA	LARGHEZZA RUOTA	BORDINO	RAGGIO	FLANGIA	SHUSSO	PUNTO $\phi$ NOMINALE	FINE RAGGIO	FINE FLANGIA	CONTROROTAIA
G	B	W	D	RR	FR	X	P	Y	Z	F
2 1/2"	2.281	0.268	0.085	0.035	0.020	0.015	0.090	0.055	0.034	0.093
63,5 mm	58	6.8	2.2	0.9	0.50	0.40	2.3	1.4	0.90	2.3
3 1/2"	3.281	0.375	0.110	0.050	0.030	0.020	0.126	0.076	0.051	0.130
89 mm	83	9.5	2.8	1.3	0.75	0.50	3.2	1.9	1.3	3.3
5"	4.687	0.535	0.140	0.070	0.045	0.030	0.176	0.106	0.077	0.190
127 mm	119	13.6	3.6	1.8	1.2	0.80	4.5	2.7	1.95	4.8
7 1/4"	6.800	0.776	0.203	0.100	0.065	0.040	0.254	0.154	0.110	0.270
*184 mm	172	19.7	5.2	2.5	1.7	1.00	6.4	3.9	2.8	6.9
9 1/2"	8.900	1.017	0.266	0.133	0.086	0.050	0.336	0.203	0.146	0.350
241 mm	225	25.8	6.8	3.4	2.2	1.30	8.5	5.15	3.7	8.9
10 1/4"	9.600	1.097	0.287	0.144	0.093	0.060	0.363	0.219	0.158	0.380
260 mm	244	27.8	8.0	3.7	2.4	1.50	9.2	5.55	4.0	9.7

NOTA 1) PER OGNI SCARTAMENTO SONO INDICATE LE MISURE INGLESÌ (PRIMA RIGA) E METRICHE (SECONDA RIGA)

NOTA 2) LE MISURE INGLESÌ SONO IN POLLICI E MILLESIMI DI POLLICE (ES 2.281 = 57.9374)

NOTA 3) LE MISURE METRICHE SONO ARROTONDATE ALLA 1ª CIFRA SIGNIFICATIVA